

SOLID JOHN

POLÍMERO HÍBRIDO

SOSTENIBLE EN CONDICIONES DE HUMEDAD

El polímero híbrido Solid John es un adhesivo monocomponente de elasticidad permanente, basado en un polímero híbrido MS de curado por humedad para fijar el tablero cubremuros Solid John y para todas las fijaciones elásticas en el sector de la construcción.



EXCEPTIONAL PERFORMANCE

- Puede utilizarse en ladrillos huecos
- Puede utilizarse en superficies húmedas
- Alternativa perfecta a la fijación mecánica
- Diseñado para una instalación rápida
- Inmejorable relación calidad-precio

APLICACIONES

Adecuado para casi todas las adherencias elásticas en la construcción.

ENVASADO

600 ml salchicha
Tubo de 290 ml

DATOS TÉCNICOS

Base:	Polímero MS curado por humedad
Aspecto:	Pasta tixotrópica
Densidad:	1,52 gr/cm ³
Temperatura de aplicación:	Mín. +5 °C – máx. 40 °C
Formación de piel:	30-45 min.
Curado:	23 °C y 50 % HR: 2 a 3 mm/24 h
Dureza Shore:	ISO 868 40
Módulo de elasticidad:	ISO 8339 1.1 MPa
Resistencia a la tracción:	ISO 8339 1.5 MPa
Alargamiento a la rotura:	ISO 8339 200 %
Recuperación elástica:	ISO 7389 70 %
Carga continua:	ISO 8340 Perfecta
CE:	UNE-EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Resistencia a la temperatura:	50 °C hasta +80 °C
Aplicación:	Interiores y exteriores
Color:	Negro RAL 9005
Conservación:	12 meses en contenedor cerrado entre +5°C y +25°C



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
Correo electrónico: info@solidjohn.be

