SOLID JOHN
DOKUMENTACJA



SOLID JOHN
SKLEJKA WODOODPORNA



TRWAŁA W WILGOTNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Sklejka wodoodporna marki Solid John to sklejka drewniana/wodoodporna stworzona po to, by sprawdzać się w wilgotnych warunkach. Zapewniają to specjalnie wybrane gatunki drewna i klej.

NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ

- 10 lat gwarancji odporności na puchnięcie, gnicie i rozwarstwienie
- W 100% nadaje się do eksploatacji w wilgotnych warunkach
- Produkt zgodny z wszystkimi normami europejskimi
- Bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny

ZASTOSOWANIA

- Przykrycie muru szczelinowego pod dachem
- Poszycie dachu
- Stolarka dachowa

NIE NADAJĄ SIĘ DO

- Stosowania w miejscach w całości narażonych na działanie opadów

TECHNISCHE GEGEVENS

Baza		Sklejka strukturalna
Wymiary panelu		122 cm x 244 cm
Grubość		15 mm
Klasa klimatyczna	EN 636-2	do zastosowań w wilgotnych warunkach wewnętrznych pod osłoną
Gęstość	EN 323	550-650 kg/m3
Średnia zawartość wilgoci	EN 322	10,2%
Wytrzymałość na zginanie	EN 636	F60
Moduł sprężystości przy zginaniu	EN 636	E100
Emisja formaldehydu	EN 13986 – Załącznik B	E1
Odporność na działanie ognia	EN 13986 – Załącznik B	D-s2,d0
Klasa sklejenia	EN 314-2	Klasa 3 (WBP)
Klasa trwałości drewna		Klasa 2 - Klasa 3

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

SOLID JOHN
HYBRYDOWY KLEJ POLIMEROWY



TRWAŁY W WILGOTNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Przeznaczony specjalnie do stosowania w takim samym wilgotnym otoczeniu, co płyty Solid John ze sklejki wodoodpornej. Ten profesjonalny zestaw klejowy nadaje się do większości zastosowań w budownictwie wymagających użycia elastycznego kleju.

NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ

- Może być aplikowany na pustakach
- Może być aplikowany na wilgotnych powierzchniach
- Doskonała alternatywa dla mocowania mechanicznego
- Przeznaczony do szybkiego montażu
- Bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny

ZASTOSOWANIE

Nadaje się niemal do wszelkich innych zastosowań w budownictwie, które wymagają użycia elastycznego kleju.

OPAKOWANIE

"Kiełbasa" o pojemności 600 ml

DANE TECHNICZNE

Baza		Utwardzany wilgocią (z powietrza) polimer MS
Konsystencja		Pasta tiksotropowa
Gęstość		1.52 gr/cm^3
Temperatura stosowania:		Od +5°C do maks. 40°C
Czas tworzenia skórki		30–45 min
Czas utwardzania: przy 23°C i 55% wilgotności względnej		2–3 mm/24 godz.
Twardość Shore'a	ISO 868	40
Moduł	ISO 8339	1,1 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 8339	1,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 8339	200%
Powrót elastyczny	ISO 7389	70%
Obciążenie stałe	ISO 8340	Idealnie
CE		EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Odporność temperaturowa		-50°C do +80°C
Zastosowanie		W pomieszczeniach i na zewnątrz
Kolor		Biały RAL 9010
Termin przydatności do użycia		12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, przy przechowywaniu w temperaturze od +5 do +25°C.

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

SOLID JOHN
NASZA GWARANCJA



W NASZEJ GWARANCJI NIE MA PISANYCH MACZKIEM HACZYKÓW

Co nasza gwarancja oznacza dla Ciebie? Gwarancją są objęte niemal wszystkie produkty, z którymi stykamy się na co dzień, ale zazwyczaj nie wiemy, na jakich zasadach się to odbywa. Dla firmy Solid John zapewnienie klientom przejrzystej gwarancji jest prawdziwym priorytetem. Oferujemy „sklejkę wodoodporną z gwarancją", z którą powiązana jest konkretna „gwarancja". Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące warunków gwarancji firmy Solid John.

DAJEMY 10 LAT GWARANCJI NA:

- nieustanną ekspozycję na działanie wilgoci przez 10 lat (Np. sklejka wodoodporna do przykrycia muru szczelinowego na styku z konstrukcją dachową przez cały okres eksploatacji budynku jest narażona na działanie wilgoci ze szczeliny pomiędzy ścianami);
- ochronę przed działaniem wilgoci i wody przez cały normalny okres instalacji.

JAK DZIAŁA GWARANCJA?

1. Zauważasz szkodę i po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej podejrzewasz, że spowodował ją problem z produktem Solid John.
2. Po konsultacji z pracownikiem Solid John wyznaczany jest zewnętrzny, niezależny ekspert, który ustali dokładną przyczynę szkody.
3. Na podstawie wniosków eksperta zostaną podjęte dalsze kroki w celu rozwiązania sprawy.



CO OBEJMUJE GWARANCJA DLA PŁYT SOLID JOHN?

- Instalację materiałów marki Solid John (sklejki wodoodpornej i hybrydowego kleju polimerowego);
- instalację nowego uszczelnienia dachu, obramowania krawędzi dachu i poszycia dachowego;
- szkody wynikowe spowodowane przez gnicie, puchnięcie lub rozwarstwienie się płyty.

NASZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- oderwania się płyty wskutek instalacji niezgodnej z normami europejskimi i zaleceniami Naukowo-technicznego centrum budownictwa WTCB.
- płyt narażonych na nieustanne działanie wody, wskutek np. długotrwałego przecieku w izolacji dachu.

TWARDE DREWNO EGZOTYCZNE? ZE ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ? NATURALNIE.

Chcemy przede wszystkim powiedzieć, że drewno do produkcji naszej odpornej na wilgoć sklejki jest pozyskiwane w sposób zrównoważony. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy, ale pragniemy podkreślić, że nasze surowce pochodzą wyłącznie z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Oznacza to, że w miejsce każdego wyciętego drzewa sadzone jest nowe. Wycinka nie jest też prowadzona w przypadkowy sposób.

SOLID JOHN


Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

SOLID JOHN
FACHOWE CENY

OSTATNIA AKTUALIZACJA: SIERPIEŃ 2021





SKLEJKA WODOODPORNA (15MM, 122 CM - 244 CM)	
PER PALLET (M^2)	€ 24,96
ZA SZTUKĘ (M^2)	€ 29,61
PEŁNA PALETA (55 SZTUK)	€ 4.086,06

W LUTYM 2021 ROKU CENY SKLEJKI WODOODPORNEJ ZOSTAŁY (TYMCZASOWO) PODWYŻSZONE

Obecnie na świecie można wyróżnić dwa istotne trendy: (1) powszechny niedobór surowców oraz (2) powszechny problem z transportem kontenerów morskich. Chcielibyśmy jednak dążyć do ponownego obniżenia niektórych cen, gdy sytuacja wróci do normy.



KLEJ POLIMEROWY (600 ML/SZT.)	
ZA SZTUKĘ	€ 11,20
ZA OPAKOWANIE (20 SZTUK)	€ 224,00
Do montażu 1 opakowania wodoodpornej sklejki potrzeba ok. 3 kartonów kleju polimerowego.	

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be