

SOLID JOHN BETONPLEX

DUURZAAM IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

De Solid John betonplex is een type multiplex/
betonplex dat ontwikkeld is om duurzaam
te zijn in vochtige omstandigheden. De
geselecteerde houtsoorten en verlijming
zorgen hiervoor.



BUITENGEWOON PERFORMANT

- 10 jaar garantie tegen zwellen, rotten en delaminatie
- 100% geschikt voor vochtige omstandigheden
- Conform alle Europese normen
- Beschilderbaar aan één zijde
- Een onklopbare prijs/kwaliteit

TOEPASSINGEN

- Spouwoverbrugging
- Dakvloer
- Daktimmerwerk

NIET GESCHIKT VOOR

- Gebruik in volle blootstelling aan neerslag

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Structurele multiplex
Afmetingen	122 cm x 244 cm
Dikte	15 mm
Klimaatklasse	EN 636-2 Beschut vochtig binnenklimaat
Densiteit	EN 323 550-650 kg/m3
Gemiddeld vochtgehalte	EN 322 10,2%
Buigsterkte	EN 636 F60
Elasticiteit	EN 636 E100
Formaldehyde-uitstoot	EN 13986 - Annex B E1
Brandreactie	EN 13986 - Annex B D-s2,d0
Verlijmingsklasse	EN 314-2 Klasse 3 (WBP)
Duurzaamheidsklasse hout	Klasse 2 - Klasse 3

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

